GREENTECH ENERGY

GREENTECH LED RÖHRE ECO







LED
T8 Röhre ECO

Produktinformation

GREENTECH Vorteile
- 5 Jahre GREENTECH Garantie
- 50.000 Stunden Lebensdauer
- 175 lm/W LED-Leistung
- Super bright SMD LEDs
- Optimale Wärmeableitung durch integriertes Aluminiumprofil
- Hochwertige isolierte Netzgerätetechnologie
- Austauschstarter wird mitgeliefert
- Einfacher Einbau
- 180° drehbare Endkappen
- VDE zertifiziert

GREENTECH Vielfalt
- Lichtfarben: 4.000K, 6.000K
- Systemleistung: 150 lm/W

Einsatzgebiete
- Lager- und Logistikhallen
- Produktionsstätten
- Großmärkte
- uvm.

Maße	Ø 26 x 1.500 mm
Gewicht	385g
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 h
Arbeitstemperatur	-20°C bis 50°C
Oberflächentemperatur	40°C
CRI	Ra 80
Leistung	24, 28 W
Frequenz	50/60 Hz
THD	<15%
Gehäuse	Kunststoff PC bruchsicher
Kühlkörper	Aluminium (integriert)
Leistungsfaktor	0.95
Bemessungsstrom max.	0,10 A
lm/W LED-Leistung	175
lm/W Systemleistung	140 - 150
Abstrahlwinkel	180°
Spannung	220-240 V AC
Schaltfestigkeit	>100.000
Frühausfallrate	<2%
Anlaufzeit	<1 Sekunde
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Netztechnologie	integriert
LED Technologie	SMD LED

Artikelnummer	Leistung	Lumen	Maße
GR-T8ECO-24W-xk-80-180	24 W	3600	Ø 26x1.500mm
GR-T8ECO-28W-xk-80-180	28 W	4200	Ø 26x1.500mm

GREENTECH LED GmbH
Rotackerstr. 23
D-76437 Rastatt
Fon +49 (0) 72 22 96 37 26 3
Mail info@greentech-energy.de
Web www.greentech-energy.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2019, GREENTECH LED GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
Juni 2018, gedruckt in Deutschland, www.greentech-energy.de